

NEOLUBE® CT 20 AL**ADHÉZNE PENETRAČNÉ MAZIVO S NSF CERTIFIKÁTOM PRE POUŽITIE V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE****POPIS**

NEOLUBE CT 20 AL je penivé priľnavé mazivo vo forme spreja s veľmi vysokým indexom viskozity a výbornými adhéznymi a penetračnými vlastnosťami peny. Sprej je určený na mazanie všetkých typov reťazí - valčekové reťaze, článkové reťaze, reťaze s dutými nitmi, API reťaze, podobne ako aj na mazanie rýchlo alebo pomaly pohybujúcich sa otvorených mechanizmov.

NEOLUBE CT 20 AL forma v podobe spreja a dobrý priľnavý účinok mu dodáva schopnosť preniknúť do ťazko prístupných plôch. Vďaka adhéznym účinkom peny toto mazivo zotrváva na ošetrovanej ploche, čím zaisťuje dobrý mazací účinok a znižuje opotrebovanie. Produkt je odolný voči vode, slanej vode, horúcej vode a vodnej pare. Disponuje antikoroznymi vlastnosťami.

NEOLUBE CT 20 AL pri aplikácii nepodlieha kvapkaniu ani stekaniu. Ide o stabilný, chemicky neutrálny a inertný produkt. Produkt znižuje prevádzkový hluk valčekových reťazí a uľahčuje ich montáž. Zároveň znižuje vibrácie a umožňuje regulovať pohyb ozubených prevodov.

NEOLUBE CT 20 AL je registrovaný s platným NSF certifikátom kategórie H1, čím jeho použitie nadobúda účinnosť predovšetkým v potravinárskom priemysle.

POUŽITEĽNÝ V ROZMEDZÍ -30°C až +140°C**NEOLUBE CT 20 AL NEOBSAHUJE ŠKODLIVÉ PLYNY HFC 134a****OBLASTI POUŽITIA**

- mazanie prevodových, manipulačných a zdvíhacích reťazí, poľnohospodárske reťaze
- mazanie otvorených mechanizmov, ozubených kolies, prevodov a závitov, mazanie pastorkov
- mazanie mechanických komponentov vystavených striekajúcej vode

SPÔSOB POUŽITIA

Zatraste plechovkou, nastriekajte na čistý povrch približne 15 cm od povrchu. Sprej je použiteľný v každej polohe. Pre optimálny účinok sa odporúča ošetrovaný povrch vopred odmastiť a vyčistiť. iBiotec Neutralene V 200 AEROSOL zabezpečuje vysokoúčinný čistiaci a odmasťovací efekt súčinnne s optimálnym mechanickým účinkom.

BALENIE

650 ml sprej

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE**Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

**H1 - N° 155270****iBiotec® Tec Industries® Service**

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice**e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850****www.seetrade.sk**

NEOLUBE[®] CT 20 AL

ADHÉZNE PENETRAČNÉ MAZIVO S NSF CERTIFIKÁTOM PRE POUŽITIE V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSE

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Farba	vizuálny	jantárová	-
Charakteristický zápach	čuchový	mierny	-
Hustota pri 20°C	NF EN ISO 12.185	850	g/l
Podstata tuhých mazív	-	perflon	-
Podstata základového oleja	-	polymér	-
Kinematická viskozita	NF EN ISO 3,104		
základového oleja pri 40°C		1,100	mm ² /s-1
základového oleja pri 100°C		1,000	mm ² /s-1
Sulfátový popol	NT 60.144	0.01	%
Index kyslosti (ai)	EN 14,104	< 0.2	mg(KOH)/g
Hodnota vzplanutia v uzavretom téglíku	NF EN 22.719	190	°C
Hodnota samovznietenia	ASTM E 659	> 250	°C
Bod mrznutia	ISO 3016	-35	°C
Impurity	FTMS 791 3005		
> 25 µ		0	číslo/ml
> 75 µ		0	číslo/ml
> 125 µ		0	číslo/ml

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk

NEOLUBE® CT 20 AL

ADHÉZNE PENETRAČNÉ MAZIVO S NSF CERTIFIKÁTOM PRE POUŽITIE V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE

APLIKAČNÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Rozsah prevádzkovej teploty	-	-30 +140	° C
Korózia na medi 24h pri teplote 100°C	ISO 2160	1a	hodnota
Strata vyparovaním 22h pri teplote 121°C	ASTM D 972	< -0,5	%
4-gulôčkový test	ASTM D 2266 / ISO 20. 623		
Priemer stopy		0,70	mm
Index zaťaženia zvarom		3500	N
SRV test	ASTM D 5707	0,13	koeficient
Test oxidácie olejov ponorením	FTM 791	<+0.8	%
Potlačenie prevádzkového hluku	FAG MMG 11	1	kategória
Maximálna prevádzková rýchlosť	-	0,5	m/s-1
Test vypierateľnosti v ložisku vodou pri teplote 80°C	ASTM 1264	< 1	%
Test počiatku krútiaceho momentu za studena pri teplote -20°C	ASTM D 1478-63	10	N.cm

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk