

NEOLUBE® PF 10 AEROSOL

VYSOKOÚČINNÉ PERFLUOROVANÉ MAZIVO, NEHORĽAVÉ

POPIS

NEOLUBE PF 10 je účinné mazivo vo forme aerosólu, trvanlivé, vhodné na mazanie akýchkoľvek foriem väčších rozmerov. Jeho výhodami sú:

- úplna odolnosť voči oxidácii, je antikoročný a zabraňuje opotrebovaniu
- úplne odolný väčšine rozpúšťadiel, chemikáliam, kyselinám a zásadám, vode, slanej vode, pare, nie je ovplyvniteľný ani pod tlakom
- produkt vhodný na použitie pri vysokých teplotách, odoláva prúdu tehotého alebo plynného kyslíka do 123 barov, je inertný voči všetkým plynom
- disponuje veľmi nízkou prchavosťou počas použitia, odoláva vákuovému prostrediu
- je kompatibilný so všetkými kovmi, plastmi a elastomérmi
- špeciálne mazivo pre celoživotné mazanie

ODOLÁVA TEPLOTE V ROZMEDZÍ -25°C do +260°C

OBLASTI POUŽITIA

- Mazanie valcov dopravníkov farbiacich liniek, zariadení pre solventné a práškové farby
- Vyhadzovače v plastikárskom priemysle, formy na súčiastky, zásuvky, stĺpy
- Lubrikácia dopravníkových valcov, zariadení na rozpúšťadlá alebo práškové farby
- Lubrikácia pri výrobe a použití plynov, výrobe a distribúcii kyslíka
- Montáž a lubrikácia vo výrobe elektromechanických zariadení a domácich elektrospotrebičov
- Lubrikácia zariadení na jemné meranie a materiálov vo vesmírnom a leteckom odvetví
- Zdravotná starostlivosť a farmaceutický priemysel
- Kompresory, elektropneumatické zariadenia, pneumatika, distribúcia vzduchu
- Lubrikácia podliehajúca radioaktívnemu žiareniu
- Chemický priemysel
- Lubrikácia v spracovateľských centrách, kopírovacích centrách, valčekových ložísk
- Elektronické, lekárske/nelekárske a farmaceutické zariadenia



LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotech® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice
e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

NEOLUBE® PF 10 AEROSOL

VYSOKOÚČINNÉ PERFLUOROVANÉ MAZIVO, NEHORĽAVÉ

TESTY KOMPATIBILITY - NEOLUBE PF 10 MAZIVO S KYSLÍKOM

Podľa noriem EN ISO 11114-3 a EN 1797 - testy samovznietenia aerosólom a horúcim drôtom.

AEROSÓL		
Tlak vstrekovania kyslíka (bar) 123 ± 4	Teplota testovacej komory (°C) 480,5 ± 2,5	Výsledky Nevznietilo sa
HORÚCI DROT		
Teplota drôtu 1200 °C	Výsledky Bez výbuchu	

NEOLUBE PF 10 sa môže používať pod prúdom kyslíka až do 123 barov.

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI *	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Fyzický stav	Vizuálne	Mazivo	-
Farba	Vizuálne	Biela	-
Vzhľad	Vizuálne	Hladký	-
Zápach	Čuchom	Bez zápachu	-
Trieda NLGI	NLGI	2	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 2811-1	1765	kg/m ³
Povaha zahusťovadla	-	Organické	-
Kinetická viskozita základového oleja pri 40°C	NF EN ISO 3104	400	mm ² /s
Bod kvapkania	NF ISO 2176	žiadny	°C
Teplotný rozsah	-	-25 až 250	°C
Penetrácia bez premiešania	NF ISO 2137	265-295	1/10 mm
Penetrácia po premiešaní, 60	NF ISO 2137	265-295	1/10 mm
Strata odparením 336H pri 150°C	ASTM D 2595	0,5	% (hmotnosti)
Strata odparením 336H pri 200°C	ASTM D 2595	2,5	% (hmotnosti)

*merania vykonané na aktívnej látke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850