

NEUTRALENE® SL 70

UNIVERZÁLNE EXTRA RÝCHLE ROZPÚŠŤADLO NA FARBY, ATRAMENTY, LAKY, ŽIVICE A LEPIDLÁ

POPIS

NEUTRALENE SL 70 je kvapalina určená na odstraňovanie nežiadúcich zvyškov. Ide o veľmi všestranné čistiace rozpúšťadlo, ktoré okamžite odstraňuje väčšinu farieb, atramentov, lakov, živíc a lepidiel pred koncom polymerizácie. Je ideálny na univerzálne odstraňovanie živíc na akejkoľvek báze a výrobkov z nej.

NEUTRALENE SL 70 výrazne zlepšuje bezpečnostné podmienky v rámci aplikácie. Extra rýchla evaporácia umožňuje jeho použitie priamo vo výrobe. Charakterizuje ho vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie rozličných náterov a povlakov. Je antikorozívny, disponuje unikátnym povrchovým napätím a po aplikácii nezanecháva zvyšky.

NEUTRALENE SL 70 nahradzuje ketóny, acetóny a ďalšie zdraviu škodlivé látky na báze aromatických zlúčenín. Produkt zaručene neobsahuje jedovaté, karcinogénne ani toxické látky.

OBLASTI POUŽITIA

- čistenie aplikátorov, púmp, striekacích pištolí, hlavíc a trysiek znečistených od farieb, lakov, atramentov, lepidiel a živíc podobne ako čistenie zásobníkov, turbín z nádrží, miešacích zariadení od živíc, farieb, atramentov a lakov
- čistenie aplikátorov, striekacích pištolí a liatinových hlavíc polyuretánových penotvorných činidiel
- čistenie zásobníkov a príslušenstva pri ofsetovej tlači a flexotlači, tlačiarenskych strojov a nanášacích zariadení
- čistenie štetcov, valčekov, náradia, aplikátorov od polyesterových živíc a gélových povlakov, oplachovanie rozprašovacích dýz z termoplastických živíc
- čistenie valcov aplikátorov z nehrdzavejúcej ocele, zariadení na rotačnú hĺbkotlač - odstraňovanie povlakov náteru a lepidiel
- odstraňovanie nálepiek a štítkov na sudoch, kontajneroch a podobne
- odstraňovanie povlakov sieťotlače na skle, plastoch, kovoch a textile - aplikácia strojovým striekaním, prípadne handričkou
- čistenie sieťotlačových textilných tkanín škrabaním
- umývanie automatizovaným rotačným pohybom nádrží a mixérov od živíc, monomérov a predzmesí
- čistenie elektrických komponentov tlačiarenskych zariadení, čistenie lakovacích kabín, podlahy a iných povrchov
- odstraňovanie značiek na elastomérových elektrických kábloch
- čistenie postrekom a kartáčovaním výrobných nádrží a mixérov
- odstraňovanie zlievarenských jadier pri kombinácii piesku a živice

BALENIE

20 L, 200 L

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



APLIKÁCIA

Aplikujte handričkou, tampónom, kefou, štetcom, resp. čistením v umývacom stole alebo nízko tlakovým postrekom. Automaticky aplikujte ponorom a miešaním, ultrazvukom, cirkuláciou.

UPOZORNENIE PRED POUŽITÍM

Pri aplikácii prostriedku odstráňte všetky zdroje vznietenia a nepoužívajte ho na žiadnom žiarivkovom povrchu ani pri aktívnom zdroji tepla. Nepoužívajte v rámci parnej fázy. V blízkosti nefajčite. Po použití produkt nelikvidujte ako bežnú odpadovú vodu. Aplikujte v dostatočne vetranom priestore.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk

NEUTRALENE® SL 70

UNIVERZÁLNE EXTRA RÝCHLE ROZPÚŠŤADLO NA FARBY, ATRAMENTY, LAKY, ŽIVICE A LEPIDLÁ

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	priehľadný	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Farba	vizuálny	bez farby	-
Charakteristický zápach	čuchový	príznačný	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12185	884	kg/m ³
Refrakčný index	ASTM D 1218	1,4680	-
Bod tuhnutia	ISO 3016	- 30	°C
Riediteľnosť vo vode	-	0	%
Kinematická viskozita 25°C	ASTM D 445	0,77	mm ² /s
Tlak výparov	NF M 07 007	1,13	kPa
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	%
Obsah vody	Karl Fisher	0	%
Obsah zvyškov po evaporácii	ASTM D 1209	0	%
Bod anilínu	NF M 07 021	0	°C

APLIKAČNÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
KB index	ASTM D 1133	nemerateľný	-
Korózia na medi, 100h pri 40°C	ASTM D 130 NF M 07 015	1a	-
Povrchové napätie	ISO 6295	28,5	dyne/cm
Prierazové napätie	IEC 156	20 000	volty
Rýchlosť evaporácie	NF T 30 301	9	min.
Hodnota odparovania {DEE=1}	DIN 53170	41	hodnota

VLASTNOSTI POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Bod vzplanutia (v uzavretej nádrži)	ISO 2719	50	°C
Bod samovzplanutia	ASTM E 659	> 200	°C
Bod vzplanutia (v otvorenej nádobe)	ASTM D 92.85	50	°C

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotech® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk

NEUTRALENE® SL 70

UNIVERZÁLNE EXTRA RÝCHLE ROZPÚŠŤADLO NA FARBY, ATRAMENTY, LAKY, ŽIVICE A LEPIDLÁ
ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Index brómu	ASTM 1491	0	mg/100g
Obsah aromatických zlúčenín	NF M 07 024	0	%
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	%
Obsah síry, CFC, HCFC	-	0	%
Obsah chlóru	-	0	%
Obsah bromopropánu	-	0	%
Obsah CFC	-	0	%
Obsah HCFL	-	0	%
Obsah bromopropánu	-	0	%
Obsah rozpúšťadiel	-	0	%
Obsah Glykoléterov	-	0	%
Obsah ťažkých kovov a metaloidov	-	0	%

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk