

**BIOCLEAN® C 350****SUPERKONCENTRÁT PREDURČENÝ PRE ŠPECIÁLNE ČISTENIE KAROSÉRIÍ VOZIDIEL****POPIS**

**BIOCLEAN C 350** predstavuje vysoko koncentrovaný detergent s charakteristickou synergickou prímiesou v rámci povrchovo aktívnych látok, ktoré bezprostredne po aplikovaní zabezpečujú dokonalý zmáčací efekt, emulgujú a napeňujú, čím pridávajú prostriedku na bezprostrednej kvalite. Produkt zakladá na vysoko koncentrovanej formule, riediteľnej vo vode už pri hodnote 2%.

**BIOCLEAN C 350** je predurčený predovšetkým na profesionálne čistenie a umývanie rôznych druhov vozidiel a strojov - ich karosérií, podvozkov, kolies/pásov, najmä v prostredí s vysokým znečistením. Dokonale eliminuje nanesené nežiadúce čiastočky, pričom jeho 100% účinok možno zaznamenať v prípade umývania svetlých prvkov, a to napríklad pri umývaní plachiet na prives, bielych kabín vodiča, lesklých tankerových privesov alebo pri odbornom umývaní osobných automobilov. Produkt je použiteľný na akomkoľvek povrchu - kovy, nafarbené povrchy, sklo, termoplastické a termosetové materiály, a vzdoruje aj extrémnym znečisteniam ako škvrám po oleji, benzíne, hmyze a podobne.

**BIOCLEAN C 350** rýchlo schne, je použiteľný bez oplachovania a jeho výsledkom je hlboký lesk s antistatickými vlastnosťami.

**BIOCLEAN C 350** neobsahuje zlúčeniny NTA CMR 2. kategórie - H351, H302, H319, nezahŕňa ani zlúčeniny DTPA a EDTA. Je bez obsahu fosforečnanov a taktiež neobsahuje žiadne rozpúšťadlá.

**OBLASTI POUŽITIA**

- umožňuje umývanie karosérií vozidiel/strojov, podobne ako čistenie rámov, podvozkov, kolies/pásov, bočných mriežok a líšt
- zároveň sa odporúča používať pri čistení horúcovodným vysokotlakovým čističom, a to predovšetkým na nové vozidlá chránené polymérovým povlakom
- čistí nežiadúce odliatky na obrábacích zariadeniach a PMMA akrylické sklíčka
- odmasťuje a čistí okolie palivových plniacich nádrží, predovšetkým škvrn po nafte, ale aj po benzíne

**APLIKOVANIE**

Pri aplikovaní sa odporúča nanášať prostriedok v rámci samostatnej čistiacej jednotky systematicky - smerom zdola nahor. Oplachovať štandardne - s jednotkou s vysokotlakovým oplachom na hodnote 120 barov smerom zhora nadol.

**LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE****Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

**BALENIE**

20 litrov, 200 litrov

**iBiotec® Tec Industries® Service**

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

**Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice****e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850**

## BIOCLEAN® C 350

SUPERKONCENTRÁT PREDURČENÝ PRE ŠPECIÁLNE ČISTENIE KAROSÉRIÍ VOZIDIEL

## FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

| CHARAKTERISTIKA*                   | ŠTANDARD        | HODNOTA         | JEDNOTKA                |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Vzhľad                             | vizuálny        | priehľadný      | -                       |
| Fyzický vzhľad                     | vizuálny        | tekutina        | -                       |
| Farba                              | vizuálny        | bez farby       | -                       |
| Charakteristický zápach            | -               | čerstvá mäta    | -                       |
| Hustota pri 25°C                   | NF EN ISO 12185 | 1.083           | g/l                     |
| Obsah aktívnych látok              | -               | 40              | %                       |
| Hodnota pH - neriedený             | NF T90-008      | 13.4            | -                       |
| Hodnota pH - pri 10%               | NF T90-008      | 12.6            | -                       |
| Hodnota pH - pri 5%                | NF T 01.013     | 12.4            | -                       |
| Bod mrazu                          | ASTM D 97       | -13             | °C                      |
| Refrakčný index                    | ISO 5661        | 1.3700          | index                   |
| Penivosť pri 5%                    | NFT 60188       | 1/1000/60/0/250 | mn/ml/l.h <sup>-1</sup> |
| Hodnota COD                        | NFT 90101       | 10017           | mgO <sub>2</sub> /l     |
| Hodnota BOD 5 po 5-tich dňoch      | NF EN 1899-1    | 6078            | mgO <sub>2</sub> /l     |
| Hodnota MiST v suspenzii           | NF EN 872       | < 2             | mg/l                    |
| Hodnota VMS                        | -               | < 0.2           | mg/l                    |
| Nitrogen Total Kjeldhal (NTK)      | NF EN 25663     | 1073            | mgN/l                   |
| Hodnota DthO                       | ISO 15705       | 11358           | mgO <sub>2</sub> /l     |
| Obsah uhlíkovdika                  | LPCH            | 0               | %                       |
| Obsah fosforečnanov                | LPCH            | 0               | %                       |
| Obsah chlóru                       | GCMS            | 0               | ppm                     |
| Obsah ťažkých kovov a polokovov    | GCMS            | 0               | ppm                     |
| Hodnota povrchového napätia pri 5% | ISO 6295        | 31.5            | dynes/cm                |

## ODPORÚČANÉ RIEDENIE VO VODE V PERCENTÁCH

| UMÝVACIE SYSTÉMY                     | horúcovodné čističe | umývacie linky s kefami | portálové umývacie linky | HP systémy | nízkotlakové postreky |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Bežné riedenie v %                   | 1%                  | 3%                      | 4%                       | 4%         | 6%                    |
| Riedenie v % na ná-ročné znečistenia | 3%                  | 5%                      | 6%                       | 6%         | 8%                    |

## LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

## Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

## iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850