

PLASTIKOL T2

REZNÝ OLEJ V TEKUTEJ FORME NA REZANIE PRI EXTRÉMNE VYSOKOM TLAKU

POPIS

PLASTIKOL T2 predstavuje komplexnú zmes prísad s vysokou odolnosťou voči vytváraniu filmu a najmä s vysokou schopnosťou odolávať zvareniu.

PLASTIKOL T2 sa odporúča na rezanie a vysekávanie vysoko legovaných ocelových panelov, predovšetkým panelov z veľmi silnej zliatiny a veľkej hrúbky. Produkt je vhodný aj pri vysokovýkonnom strojovom spracovaní extra tvrdej ocele, vrátane žiaruvzdornej ocele, prípadne ako prísada do bežných rezných olejov. Nepriľnavý produkt zaručuje excelentné vyprázdenie rezov, nepohlcuje vlhkosť - nevysušuje, nijak nelepí.

PLASTIKOL T2 vyplňa funkciu reznej tekutiny na zatvorené a otvorené diery všetkých priemerov, vrátane veľmi malých. Dá sa použiť na hlboké vŕtanie a vŕtanie tvrdých kovov, drážkovanie, rezanie vnútorných závitov, či už pri manuálnom, poloautomatickom alebo automatickom rezaní. Tento produkt predlžuje životnosť závitníkov a vŕtákov.

PLASTIKOL T2 je zaručene bez chlórových rozpúšťadiel, hlavne bez trichlóretánu

BALENIE

250ml



FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA *	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	priezračný	-
Farba	vizuálny	žltá	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Charakteristický zápach	čuchový	jemný, ako riedidlo	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12185	1090	kg/m ³
Korózia na medi	NF EN ISO 2160	1a	trieda
Bod vzplanutia	NF EN 22719	>100	°C
Bod mrazu	ISO 3016	<-20	°C
Viskozita pri 40 °C	NF EN ISO 3104	30	mm ² /s

*merania vykonané na aktívnej látke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záležitosti a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotech® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

iBiotec[®] TECHNICKÝ LIST

NEOLUBE[®] HC 2000 AEROSOL

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850