

DEMOPLAST® 780 HT AEROSOL**SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK BEZ SILIKÓNU ODOLÁVAJÚCI VYSOKEJ TEPLOTE - S NSF CERTIFIKÁTOM****POPIS**

DEMOPLAST 780 HT je univerzálny, nemastiaci, uvoľňovací prostriedok na plasty, vytvorený s odolnosťou voči teplotám až do 200°C. Po jeho nanesení umožňuje následné nátery maľbou, sieťotlačou, polepením alebo akýmkoľvek inými dokončovacími prácami. Je bezfarebný, bez zápachu, nespôsobuje koróziu foriem.

DEMOPLAST 780 HT má vynikajúce nelepivé a lubrikačné vlastnosti. Môže byť použitý pri procesoch vstrekovania, vytlačania, fúkania, tepelného tvarovania alebo lisovania, valcovania za tepla, proti rozstrekom a pri hydroizolácii. Okrem plastov sa smie aplikovať aj na kovy, gumeny a taktiež aj drevo.

DEMOPLAST 780 HT neobsahuje CFC, trichlóretán, metylén chlorid, trichlóretyl, perchlóretyl a rôzne prídavné arómy.

OBLASTI POUŽITIA**AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL**

- leštiaci a ošetrojúci prostriedok na plasty, kožu a vinyl

STAVEBNÝ PRIEMYSEL

- hydrofóbná impregnácia kameňa, betónu, betónových panelov, muriva a dreva

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

- separátor foriem, mazanie dopravníkov, úprava foriem

PLASTIKÁRSKY PRIEMYSEL

- uvoľňovací prostriedok na plastové a gumené súčiastky

STROJÁRSTVO a ZLIEVARENSKÝ PRIEMYSEL

- ošetrovanie nástrojov, zabraňuje prichytávaniu odstrekov od zvrátenia na trysky a plechy, ochrana foriem pri odlievaní

PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A TLAČ

- ošetrovanie izolačného papiera, rezačiek, gilotín a matric

BALIARENSKÝ PRIEMYSEL


- ošetrovanie dopravníkov proti priľnavosti, uvoľňovací prostriedok pre blistrové a fóliové balenie

BALENIE

650 ml sprej

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE**Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záležitosti a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 146625

**iBiotec® Tec Industries® Service**

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice**e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850**

DEMOPLAST[®] 780 HT AEROSOL

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK BEZ SILIKÓNU ODOLÁVAJÚCI VYSOKEJ TEPLOTE - S NSF CERTIFIKÁTOM

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA*	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Fyzický stav*	vizuálny	kvapalina	-
Vzhľad*	vizuálny	priehľadný	-
Farba*	vizuálny	bezfarebný	-
Charakteristický zápach*	čuchový	bez zápachu	-
Sirový popol*	NF T 60 144	0	-
Kinematická viskozita základového oleja pri 40°C	NF EN ISO 3104	900-1500	mm ² /s
Korózia na medi, 24H pri 100°C.*	NF EN ISO 2160	1a	trieda
Hustota pri 25°C*	NF EN ISO 12185	804	-
Pôvod základového oleja	-	syntetický	%
Bod samovznietenia základového oleja	ASTM E 659	400	°C
Rozsah teplôt pre použitie	-	-40 at 200	°C

*merania vykonané na aktívnej látke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850



Nonfood Compounds
Program Listed

April 4, 2013

Mr. Ruben Parienti
TEC Industries
Z. A. La Massane
13210 Saint Remy de Provence
France

RE: AERO DEMOPLAST® 780 HT

Category Code: H1
NSF Registration No. 146625

Dear Mr. Ruben Parienti:

NSF has processed the application for Registration of **AERO DEMOPLAST® 780 HT** to the NSF International Registration Guidelines for Proprietary Substances and Nonfood Compounds (2009), which are available at www.nsfwhitebook.org. The NSF Nonfood Compounds Registration Program is a continuation of the USDA product approval and listing program, which is based on meeting regulatory requirements including FDA 21 CFR for appropriate use, ingredient and labeling review.

This product is acceptable as a lubricant with incidental food contact (H1) for use in and around food processing areas. Such compounds may be used on food processing equipment as a protective anti-rust film, as a release agent on gaskets or seals of tank closures, and as a lubricant for machine parts and equipment in locations in which there is a potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired technical effect on the equipment. If used as an anti-rust film, the compound must be removed from the equipment surface by washing or wiping, as required to leave the surface effectively free of any substance which could be transferred to food being processed.

NSF Registration of this product is current when the NSF Registration Number, Category Code, and Registration Mark appear on the NSF-approved product label, and the Registered product name is included in the current NSF White Book Listing of Nonfood Compounds at the NSF website (www.nsfwhitebook.org). The NSF Registration Mark can be downloaded by clicking the "Download Registration Mark" link on the NSF website (www.nsfwhitebook.org).

NSF Listing of all Registered Nonfood compounds by NSF International is not an endorsement of those compounds, or of any performance or efficacy claims made by the manufacturer.

Registration status may be verified at any time via the NSF website, at www.nsfwhitebook.org. Changes in formulation or label, without the prior written consent of NSF, will void Registration, and will supersede the on-line listing.

Sincerely,

Amanda Phelka
NSF Nonfood Compounds Registration Program

Company No: N11541