

NEOLUBE® AL 150

ÚČINNÉ PRIESVITNÉ MAZIVO PROTI OPOTREBOVANIU - S NSF CERTIFIKÁTOM

POPIS

NEOLUBE AL 150 predstavuje kvalitné mazivo určené predovšetkým na vybavenie používané v potravinárskom priemysle. Vhodné pre otvorené mechanizmy s nízkou rýchlosťou a vysokou záťažou. Je bez zápachu, bez chuti a vyhovuje bezpečnostným kritériám zohľadňujúcim podmienky spracovania potravinárskych produktov.

NEOLUBE AL 150 má veľmi vysokú odolnosť voči vode, vlhkosti a jemne kyslému alebo zásaditému prostrediu. Navyše je kompatibilný s väčšinou elastomérov a plastov.

OBLASTI POUŽITIA

- mazanie ložísk, kĺbových spojov, ozubených prevodov, vačkov, posunovačov, dopravníkov, paletových vozíkov, kĺznych vedení, čerpadiel, brán, ventilov, kohútikov, destilačných kolón

Produkt je NSF certifikovaný a spĺňa akékoľvek kritéria na použitie v potravinárstve:

- konzervársky priemysel
- cukrárenský priemysel
- pekársky priemysel
- vinársky priemysel
- pivovary
- mäsokombináty
- výroba mliečnych produktov
- výroba krmív
- dopravníky pre ovocie a zeleninu
- výroba chladených, zamrazených produktov

POUŽITEĽNÝ PRI TEPLOTE -20°C AŽ +150°C

SPÔSOB POUŽITIA

Potraste sprejom niekoľko sekúnd, nastriekajte na požadované povrchy bez zanechania nadbytku. Sprej je použiteľný vo všetkých polohách.


BALENIE

650ml sprej, 430ml kartuša, 1l

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 149180



iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

NEOLUBE[®] AL 150

ÚČINNÉ PRIESVITNÉ MAZIVO PROTI OPOTREBOVANIU - S NSF CERTIFIKÁTOM

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vlastnosti*	Normy	Hodnoty	Jednotky
Vzhľad	Vizuálne	Hladké mazivo	-
Fyzický stav	Vizuálne	Tekutina	-
Farba	Vizuálne	Bezfarebná	-
Zápach	Čuchom	Bez zápachu	-
Hustota pri 25°C, meraná hustomerom	NF EN ISO 2811-1	795	Kg/m ³
NLGI stupeň	NLGI	2	-
Faktor otáčania	n.dm	150 000	mm.min ⁻¹
Korózia na medi, 24H pri 100°C	NF EN ISO 2160	1a	Cotation
Zahusťovadlo	-	anorganický	-
Pôvod základového oleja	-	Mineral	-
Penetrácia bez miešania	NF ISO 2137	265-295	1/10 mm
Penetrácia po premiešaní, 60	NF ISO 2137	265-295	1/10 mm
Penetrácia po premiešaní, 10 000	NF ISO 2137	285-315	1/10 mm
Teplotný rozsah použitia	-	-20 to 150	°C
Teplota samovznietenia základového oleja	-	> 300	°C
Bod mrazu základového oleja	NF T 60 105	-12	°C
Bod kvapkania	NF ISO 2176	Bez	°C
4-guľôčkový test, opotrebenie	ASTM D 2266	0,80	mm
4-guľôčkový test záťaže zvaru	ASTM D 2596	1600	N
Kinetická viskozita základového oleja pri 40°C	NF EN ISO 3104	81	cSt

merania vykonané na aktívnej látke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850



NSF International / Nonfood Compounds Registration Program

27. 1. 2014

Pán Ruben Parienti
TEC Industries
Z. A. La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Francúzsko

Vec: AERO NEOLUBE AL 150

Kód kategórie: H1
NSF registračné č.. 149180

Vážený pán Ruben Parienti:

NSF spracovalo vašu žiadosť o registráciu NEOLUBE AL 150 podľa NSF Medzinárodnej registračnej smernice pre patentované látky a nepotravinové zmesi (2009), ktoré sú dostupné na www.nsfwhitebook.org. NSF Registračný program nepotravinových zmesí je pokračovaním USDA programu na schvaľovanie a registrovanie, ktorý spĺňa regulačné požiadavky vrátane FDA 21 CFR na správne používanie a kontrolu prísad a etikiet.

Tento výrobok je prijateľný ako mazivo s náhodným kontaktom s jedlom (H1) na použitie v a pri miestach, v ktorých sa spracováva jedlo. Takéto zložky môžu byť použité na vybavenie na spracovanie jedla ako ochranný povlak proti korózii, ako uvoľňovací prostriedok na tesneniach alebo tesniacich spojoch uzáverov nádob, a ako mazivo pre časti strojov a vybavenia na miestach, kde môže dôjsť ku kontaktu namazanej časti s jedlom. Použitie množstvo by malo byť minimálne množstvo potrebné na dosiahnutie žiadaného technického účinku na vybavení. Pokiaľ je zložka použitá ako protikorózný povlak, tak musí byť odstránená z povrchu vybavenia umytím alebo utretím, aby bol povrch bez akejkoľvek zložky, ktorá by sa mohla preniesť na spracovávané jedlo.

NSF Registrácia tohoto produktu je aktuálna, keď sa NSF reg. č., kód kategórie a reg. značka objavujú na etikete NSF schválený produkt, a registrovaný názov produktu je zahrnutý v aktuálnej NSF Bielej knihe nepotravinových zmesí na webovej stránke NSF (www.nsfwhitebook.org). NSF Registračná značka sa dá stiahnuť kliknutím na odkaz "Download Registration Mark" na webovej stránke NSF (www.nsfwhitebook.org).

NSF Zoznam všetkých registrovaných nepotravinových zmesí u NSF International nie je propagáciou týchto produktov alebo výkonu a účinnosti, ktorú uvádza výrobca.

Stav registrácie je možné kedykoľvek overiť cez webovú stránku NSF www.nsfwhitebook.org. Zmeny v zložení alebo na etikete bez predchádzajúceho písomného súhlasu NSF, spôsobia neplatnosť registrácie a vymazanie produktu z online zoznamu.

S úctou,

Amanda Phelka
NSF Nonfood Compounds Registration Program

Č. organizácie: N11541