

PROTECT CR 250 AEROSOL

OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY PRÍPRAVOK S DLHODOBÝM ÚČINKOM - NA BÁZE VOSKU

POPIS

PROTECT CR 250 je efektívna formula pre zachovanie dlhotrvajúcej ochrany proti korózii kovov, vytvárajúca tenkú vrstvu ochranného filmu na povrchu. Pri uvedení foriem do prevádzky nie je nutné tento film s mazacími vlastnosťami odstrániť. V prípade potreby sprej dovoľuje vykonať dodatočnú lubrikáciu bez odstránenia nanoseného prípravku, či už ide o proces montáže, kde sa vyžaduje opakované premazanie alebo pri bežnej údržbe mechanizmov. Neodporúča sa používať na súčiastky, ktoré sú silne znečistené. Pokiaľ to je nevyhnutné, súčiastky treba vopred odmastiť. Taktiež sa neodporúča sprej používať na vlhkom podklade, prípadne na znečistenom podklade.

PROTECT CR 250 je stabilný produkt s miernym zápachom, použiteľný aj na zvislé povrchy nakoľko nesteká. Ľahko je viditeľný počas aplikácie, nie je fotoreaktívny, nedráždi a disponuje veľmi nízkym povrchovým napätím. Je kompatibilný so všetkými kovmi, ale aj s väčšinou plastov a elastomérov.

OBLASTI POUŽITIA

- Lisovacie mechanizmy
- Formy na vstrekolis
- Formy na odlievanie skla
- Súčiastky vysokopresných mechanizmov
- Prevádzky so striekaním efektu popraskanej glazúry
- Všeobecná údržba mechanizmov
- Použitie v námorníctve
- Montáž strojov
- Ťažko dostupné súčiastky

SPÔSOB POUŽITIA

Aplikujte náter na chladný povrch, ktorý bol vopred odmastený bez pretrvávajúcich stôp oxidácie. Pred použitím roztrepať. Striekať v 15 cm vzdialenosti od povrchu. Po použití neočisťovať.

BALENIE

650 ml sprej



← POHONNÝ
PLYN
3%

← PRODUKT
97%

3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ



LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotech® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

PROTECT CR 250 AEROSOL

OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY PRÍPRAVOK S DLHODOBÝM ÚČINKOM - NA BÁZE VOSKU

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Vzhľad*	Vizuálne	Nepriehľadný	-
Farba*	Vizuálne	Hnedá	-
Korózia na medi, 24h pri 100°C*	NF EN ISO 2160	1a	Klasifikácia
Rozpustnosť vo vode*	-	0	%
Fyzický stav*	Vizuálne	Kvapalný	-
Hustota pri 25°C*	NF EN 12185	820	kg/m ³
Zdroj základového oleja	-	Syntetický	-
Zápach	Čuchom	Ako rozpúšťadlo	-
Bod vzplanutia v uzavretom tegliku*	NF EN 22719	26	°C
Anilínový bod*	NF M 07 021	70	°C
Čas polymerizácie pri 25°C	-	2	Hodiny
Antikorózna ochrana (test soľnou hmlou)*	NF EN ISO 9227	1056	Hodiny
Stupeň korózie po 120h	ISO 4628/3	0	Klasifikácia
Stupeň korózie po 240h	ISO 4628/3	0	Klasifikácia
Stupeň korózie po 500h	ISO 4628/3	0	Klasifikácia
Stupeň korózie po 1056h	ISO 4628/3	5	Klasifikácia
Obsah aromatických látok*	NF EN 15553	0	% (objem)
Obsah benzénu*	ASTM D 4367	< 0,1	%
Hrúbka vlhkého filmu	-	20	µm
Hrúbka suchého filmu	-	7	µm

*merania vykonané na aktívnej látke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850