

NEOLUBE® AL 160

ÚČINNÉ TEFLÓNOVÉ BIELE MAZIVO PROTI OPOTREBOVANIU - S NSF CERTIFIKÁTOM

POPIS

NEOLUBE AL 160 predstavuje kvalitné mazivo určené predovšetkým na vybavenie používané v potravinárskom priemysle. Vhodné pre otvorené mechanizmy s nízkou rýchlosťou a vysokou záťažou. Je bez zápachu, bez chuti a vyhovuje bezpečnostným kritériám zohľadňujúcim podmienky spracovania potravinárskych produktov.

NEOLUBE AL 160 má veľmi vysokú odolnosť voči vode, vlhkosti a jemne kyslému alebo zásaditému prostrediu. Navyše je kompatibilný s väčšinou elastomérov a plastov.

OBLASTI POUŽITIA

- mazanie ložísk, kĺbových spojov, ozubených prevodov, vačkov, posunovačov, dopravníkov, paletových vozíkov, kĺznych vedení, čerpadiel, brán, ventilov, kohútikov, destilačných kolón

Produkt je NSF certifikovaný a spĺňa akékoľvek kritéria na použitie v potravinárstve:

- konzervársky priemysel
- cukrárenský priemysel
- pekársky priemysel
- vinársky priemysel
- pivovary
- mäsokombináty
- výroba mliečnych produktov
- výroba krmív
- dopravníky pre ovocie a zeleninu
- výroba chladených, zamrazených produktov


POUŽITEĽNÝ PRI TEPLOTE -20°C AŽ +160°C

SPÔSOB POUŽITIA

Potraste sprejom niekoľko sekúnd, nastriekajte na požadované povrchy bez zanechania nadbytku. Sprej je použiteľný vo všetkých polohách.

BALENIE

650ml sprej, 430ml kartuša, 1l



POHONNÝ
PLYN
3%

PRODUKT
97%

3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 149201



LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záležitosti a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotech® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

NEOLUBE[®] AL 160

ÚČINNÉ TEFLÓNOVÉ BIELE MAZIVO PROTI OPOTREBOVANIU - S NSF CERTIFIKÁTOM

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vlastnosti	Normy	Hodnoty	Jednotky
Vzhľad*	Vizuálne	Hladké mazivo	-
Fyzický stav*	Vizuálne	Tekutina	-
Farba*	Vizuálne	Biela	-
Zápach*	Čuchom	Ako ropa	-
Hustota pri 25°C, meraná hustomerom*	NF EN ISO 2811-1	804	kg/m ³
NLGI stupeň	NLGI	2	-
Korózia na medi, 24H pri 100°C*	NF EN ISO 2160	1a	Klasifikácia
Pôvod základového oleja	-	Minerálny	-
Pôvod pevných mazív	-	PTFE	-
Zahusťovadlo	-	Anorganické	-
Penetrácia kľudová	NF ISO 2137	265-295	1/10 mm
Penetrácia po premiešaní, 60	NF ISO 2137	265-295	1/10 mm
Penetrácia po premiešaní, 1000	NF ISO 2137	265-295	1/10 mm
Penetrácia po premiešaní, 10 000	NF ISO 2137	285-315	1/10 mm
Rozsah použiteľných teplôt	-	-20 až +160	°C
Teplota samovznietenia základového oleja	-	> 300	°C
Bod mrazu základového oleja	NF T 60 105	-12	°C
Bod kvapkania	NF T 60 102	Sans	°C
4 - gulôčkový test, opotrebovanie	ASTM D 2266	0,68	mm
4 - gulôčkový test, záťaž zvaru	ASTM D 2596	2150	N
Kinetická viskozita pri 40°C základového ol	NF T 60 100	80	cSt

* : merané na aktívnej látke.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zátkazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice
e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850



NSF International / Program registrácie nepotravinových zložiek

20. 2. 2014

Pán Ruben Parienti
TEC Industries
Z. A. La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence
France

Vec: AERO NEOLUBE AL 160
Kód kategórie: H1

NSF Registračné číslo. 149201

Vážený pán Ruben Parienti:

NSF spracovalo vašu žiadosť o registráciu NEOLUBE AL 160 podľa NSF Medzinárodnej registračnej smernice pre patentované látky a nepotravinové zmesi (2009), ktoré sú dostupné na www.nsfwhitebook.org. NSF Registračný program nepotravinových zmesí je pokračovaním USDA programu na schvaľovanie a registrovanie, ktorý spĺňa regulačné požiadavky vrátane FDA 21 CFR na správne používanie a kontrolu prísad a etikiet.

Tento výrobok je prijateľný ako mazivo s náhodným kontaktom s jedlom (H1) na použitie v a pri miestach, v ktorých sa spracováva jedlo. Takéto zložky môžu byť použité na vybavení na spracovanie jedla ako ochranný povlak proti korózii, ako uvoľňovacie činidlo na tesneniach alebo tesniacich spojoch uzáverov nádob, a ako mazivo pre časti strojov a vybavenia na miestach, kde môže dôjsť ku kontaktu namazanej časti s jedlom. Použité množstvo by malo byť minimálne množstvo potrebné na dosiahnutie žiadaného technického účinku na vybavení. Pokiaľ je zložka použitá ako protikorózný povlak, tak musí byť odstránená z povrchu vybavenia umytím alebo utretím, aby bol povrch bez akejkoľvek zložky, ktorá by sa mohla preniesť na spracovávané jedlo.

NSF Registrácia tohoto produktu je aktuálna, keď sa NSF reg. č., kód kategórie a reg. značka objavujú na etikete NSF schválený produkt, a registrovaný názov produktu je zahrnutý v aktuálnej NSF Bielej knihe nepotravinových zmesí na webovej stránke NSF (www.nsfwhitebook.org). NSF Registračná známka sa dá stiahnuť kliknutím na odkaz "Download Registration Mark" na webovej stránke NSF (www.nsfwhitebook.org)_____

NSF Zoznam všetkých registrovaných nepotravinových zložiek u NSF International nie je propagáciou týchto produktov alebo výkonu a účinnosti, ktorú uvádza výrobca.

Stav registrácie sa dá kedykoľvek overiť na stránke NSF www.nsfwhitebook.org. Zmeny v zložení alebo na etikete, bez predchádzajúceho písomného povolenia NSF, povedú k zrušeniu registrácie, a vyradeniu z online zoznamu.

S pozdravom,

Amanda Phelka
NSF Program registrácie nepotravinových zložiek

Číslo spoločnosti: N11541