

NEOLUBE® F 350 AEROSOL**MULTIFUNKČNÉ OLEJOVÉ MAZIVO V SPREJI, BEZFAREBNÉ - S NSF CERTIFIKÁTOM****POPIS**

NEOLUBE F 350 je tekutina na mazanie vo forme spreja, ideálna na mazanie obrábacích mechanizmov s pomalou prevádzkou a nízkym zaťažením, avšak s množstvom opakovaných cyklov. Produkt je vhodný na mazanie akýchkoľvek súčiastok vrátane tých ťažko dostupných pri procesoch montáže, odlievania a vytlačovania z formy, ale aj na mazanie citlivých, drobných častí ako napríklad rôznych fotografických zariadení, reprografických systémov a automatizovaných zariadení do kancelárie.

NEOLUBE F 350 nijak neznečisťuje, je bez chuti a bez zápachu, je biologicky a chemicky inertný, nevysušia a po aplikovaní nezanecháva zápach. Ide o nepolárny, hydrofobický produkt a elektrický izolant určený do širokého spektra priemyslu - potravinársky, textilný, baliarsky, farmaceutický, kozmetický priemysel a vďaka jeho špecifikáciám precíznosti sa môže používať napríklad aj pri výrobe hodín.

OBLASTI POUŽITIA

- mazanie koľají, posuvných častí, pántov, zámkov, závesných klbov, piestov
- mazanie vretien, navíjaciach rámov, vodičov vlákien
- montáž krúžkových tesnení, dynamických a statických tesnení
- mazanie elastomérov a gúm
- mazanie príslušenstva dopravníkov
- vnútorné mazanie káblov, nylónových lán
- vysekanie a tlakové kovanie presných súčiastok
- mazanie krivkových kotúčov, nitovaných hriadelov, závitových sústrojov
- mazanie upínačov, hriadelov, spojení, vodiacich mechanizmov uzávierky
- mazanie presných mechanizmov a domácich spotrebičov
- údržba vzduchových filtrov, ochrana nízkonapäťových svoriek a kontaktov
- mazanie kladiek, kladkových kotúčov, zipsov

SPÔSOB POUŽITIA


Chvíľu traste sprejom, až kým sa neuvoľní guľôčka vo vnútri plechovky. Aplikujte na požadovaný povrch, ktorý treba premazať. Sprej je použiteľný vo všetkých polohách.

BALENIE

650ml sprej

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE**Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 149260

**iBiotec® Tec Industries® Service**

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice**e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850**

NEOLUBE[®] F 350 AEROSOL

MULTIFUNKČNÉ OLEJOVÉ MAZIVO V SPREJI, BEZFAREBNÉ - S NSF CERTIFIKÁTOM

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA*	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	číry	-
Farba	vizuálny	bezfarebný	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Charakteristický zápach	čuchový	olejnatý	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12185	795	kg/m ³
Korózia na medi, 24h pri 100°C	NF EN ISO 2160	1a	trieda
Kinetická viskozita pri 40°C	NF EN ISO 3104	70	mm ² /s
Typ oleja	-	minerálny	-
Maximálny rozsah prevádzkovej teploty	-	-20 až +200	°C
Bod vzplanutia	-	220	°C
Bod mrazu základového oleja	ISO 3016	<-5	°C
4 - gulôčkový test, stopový priemer	ASTM D 2266	0,80	mm
4 - gulôčkový test, bod zvarenia	ASTM D 2596	1800	N

*merania vykonané na aktívnej látke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice
e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850



February 13, 2014

Mr. Ruben Parienti
TEC Industries
Z. A. La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence
France

RE: AERO NEOLUBE F350
Category Code: H1
NSF Registration No. 149260

Dear Mr. Ruben Parienti:

NSF has processed the application for Registration of **AERO NEOLUBE F350** to the NSF International Registration Guidelines for Proprietary Substances and Nonfood Compounds (2009), which are available at www.nsfwhitebook.org. The NSF Nonfood Compounds Registration Program is a continuation of the USDA product approval and listing program, which is based on meeting regulatory requirements including FDA 21 CFR for appropriate use, ingredient and labeling review.

This product is acceptable as a lubricant with incidental food contact (H1) for use in and around food processing areas. Such compounds may be used on food processing equipment as a protective anti-rust film, as a release agent on gaskets or seals of tank closures, and as a lubricant for machine parts and equipment in locations in which there is a potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired technical effect on the equipment. If used as an anti-rust film, the compound must be removed from the equipment surface by washing or wiping, as required to leave the surface effectively free of any substance which could be transferred to food being processed.

NSF Registration of this product is current when the NSF Registration Number, Category Code, and Registration Mark appear on the NSF-approved product label, and the Registered product name is included in the current NSF White Book Listing of Nonfood Compounds at the NSF website (www.nsfwhitebook.org).

NSF Listing of all Registered Nonfood compounds by NSF International is not an endorsement of those compounds, or of any performance or efficacy claims made by the manufacturer.

Registration status may be verified at any time via the NSF website, at www.nsfwhitebook.org. Changes in formulation or label, without the prior written consent of NSF, will void Registration, and will supersede the on-line listing.

Sincerely,

Amanda Phelka
NSF Nonfood Compounds Registration Program

Company No: N11541