

DryExx[®] SF

Popis:

Kvapalný prípravok bez obsahu silikónu na okamžité mazanie dopravníkových pásov v potravinárskom a nápojovom priemysle. Aplikuje sa neriedený.

Prednosti produktu:

- vhodný pre ocelové a plastové dopravníkové pásy na nevratné PET fľaše, plechovky a kartónové obaly, vhodný pre plastové dopravníkové pásy na sklenené fľaše a vratné PET fľaše
- bez obsahu silikónu, teflónu a minerálnych olejov
- veľmi dobré mazacie vlastnosti
- ľahké odstránenie zvyškov produktu
- bez dodatočných nákladov na vodu, prípadne odpadovú vodu

Vlastnosti

Koncentrát

Vzhľad:

opaleskujúca mliečne žltá emulzia

Skladovateľnosť:

+ 5°C až + 40°C

Teplota horenia:

nie je relevantná (nad 100°C)

Hustota (pri 20°C):

0.98 – 1.04 g/cm³

Hodnota pH (100 %):

5.7 – 5.9

Obsah kyslíka:

180 mg O₂/g

Obsah N:

0.033 %

Obsah P:

0.00 %

Materiálová kompatibilita

DryExx SF je pri podmienkach použitia opísaných nižšie, kompatibilný s

- **Kovy**

hliník, nerezová/ chrómniklová oceľ (kvalita najmenej 1.4301 = AISI 304), ušľachtilá meď.
Odolnosť ďalších kovov odporúčame otestovať.

- **Plasty**

PTFE, PP, HDPE, PVC, POM, PVDF. Odolnosť ďalších zmesových polymérov, kopolymérov a blokových polymérov odporúčame otestovať.

- **Tesnenia**

EPDM, FPM a Viton B. Odolnosť ostatných materiálov odporúčame testovať.

Použitie

DryExx SF je určený na ocelové a plastové dopravníkové pásy na dopravu tovaru v nevratných PET fľašiach, plechovkách a kartónových obaloch. Na dopravu sklenených a vratných PET fliaš je prípravok **DryExx SF** vhodný len pre plastové dopravníkové pásy.

Koncentrácia: 100%

Čas pôsobenia: v taktoch (pulz/pauza)

DryExx SF sa aplikuje ako koncentrát, a preto je nezávislý na tvrdosti vody a jej kvalite. **DryExx SF** vyniká najmä nízkymi nárokmi na ekonomické náklady.

Odporúčame dodržiavať naše pokyny pre časové intervaly (pulz-pauza) a použité čistiace režimy. Na zabezpečenie riadneho a dostatočného mazania nenahrádzajte inštalované dávkovacie zariadenie firmy Ecolab.

Používajte výhradne čistiace prípravky odporúčané a schválené pre dopravníkové pásy z acetálu. Po skončení čistenia je nutné pásy dôkladne opláchnuť vodou od nečistôt a použitého prípravku.

Odporúčame používať prípravok **DryExx SF** vždy v súlade s podmienkami príslušnej Servisnej zmluvy.

Upozornenie!

DryExx SF je nekompatibilný s bežnými prípravkami na mazanie dopravníkových pásov (mydlami) a ostatnými čistiacimi prostriedkami, nielen vo forme koncentrátu, ale aj vo forme aplikačného roztoku. Preto je nutné pred zmenou nastavenia dôkladne vyčistiť celý striekací a rozvodný systém a zabrániť akémukoľvek zmiešaniu s inými produktmi.

Bezpečnosť

Podrobnejšie informácie týkajúce sa prípravku sú uvedené v platnej karte bezpečnostných údajov.

Relevantné riziko a bezpečnostné vety sú v Karte bezpečnostných údajov. Odporúčame Vám náš bezpečnostný koncept P3- Bezpečnosť prvoradá ako aj pomoc pri zaškolení vašich pracovníkov pri bezpečnom narábaní s čistiacimi agensami a dezinfekciou. V prípade nejasností Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Prípravok DryExx SF je určený výlučne na priemyselné použitie. Tu uvedené údaje o charakteristike zodpovedajú zákonným ustanoveniam, ktoré mali platnosť v čase vydania tohto listu. Údaje o zložení, pôsobení, koncentrácii a použití nie sú právne záväznými príslubmi určitých vlastností alebo schopností pre nejaký konkrétny prípad použitia a pre množstvo možných vplyvov pri použití nášho výrobku a nezbavujú spotrebiteľa vlastných skúšok a zodpovedajúcich preventívnych opatrení. Podľa potreby je nutné brať ohľad na prípadné existujúce ochranné priemyselné práva. Pri zmene právnych nariadení budú výstražné značky a údaje na baleniach, prípadne etiketách bezodkladne prísôsobené novým požiadavkám.
(verzia 09/2009)



