

Airspexx

Popis

Prípravok na hygienické ošetrovanie vzduchu v potravinárskom a nápojovom priemysle určený na ničenie mikroorganizmov vo vzduchu v oblasti výroby, balenia a skladovania. Prispieva k znižovaniu kazení produktu a zvýšeniu jeho trvanlivosti. AIRSPEXX môže byť použitý počas výroby potravín, nezanecháva zvyšky na potravinách alebo na ich obaloch.

Výhody produktu

- Redukuje množstvo mikroorganizmov
- Zvyšuje hygienu prevádzky
- Predlžuje dobu trvanlivosti výrobku a znižuje jeho kontamináciu
- Vytvára podmienky blízke podmienkam čistých priestorov

Vlastnosti

Koncentrát

Vzhľad:	číra, bezfarebná tekutina
Skladovanie:	-5°C až +40 °C
Hustota (20 °C):	1.00 - 1.05 g/cm ³
pH:	3.9 - 4.7

Materiálová kompatibilita

Airspexx je pri dodržaní nižšie uvedených aplikačných podmienok kompatibilný s nasledujúcimi materiálmi:

- Kovy
- Plasty

Nerez, austenické CrNi ocele (kvalita min. DIN 1.4301 - AISI 304)

Viton, silikón, PE, PP

Uvedená materiálová kompatibilita sa vzťahuje na dávkovanie a skladovanie prípravku Airspexx vo forme koncentráту. Aplikácia prípravku v odporúčaných koncentráciách nebude mať vplyv na materiály z kovu a plastov.

Aplikácia

Aplikácia prípravku Airstpexx v priestore (miestnosti):

Prípravok sa aplikuje do ventilačného systému za filter alebo priamo do vzduchu v danom priestore. Prípravok je distribuovaný vzduchotechnickým zariadením alebo tepelným prúdením vzduchu.

Typické oblasti použitia sú: chladiace-, skladovacie-, dozrievacie priestory alebo akékoľvek priestory určené na spracovávanie potravín.

Teplota: 0°C – 40°C

Dávkovanie: 0,01 – 0,10 ml/ h na jednu dávkovaciu jednotku

Počet dávkovacích jednotiek sa stanovuje v závislosti od veľkosti daného priestoru.

Aplikácia prípravku Airstpexx v prípade krájacích, plniacich a baliacich strojov:

Prípravok sa aplikuje v rámci stroja alebo v jeho blízkosti a je distribuovaný prúdom vzduchu cez stroj.

Toto prúdenie vzduchu je väčšinou realizované sterilným pripojením vzduchu alebo laminárnym prúdiacim zariadením alebo tepelným pohybom vzduchu.

Teplota: 0 °C – 60°C

Dávkovanie: 60 ml/h na jednu dávkovaciu jednotku

1 – 3 jednotky na baliaci, krájací alebo plniaci stroj

Monitoring

Dávkovací systém

Prípravok **Airstpexx** je dávkovaný a riadený príslušným kalibrovaným dávkovacím zariadením. Podrobnejšie informácie Vám poskytne odborný poradca spoločnosti Ecolab.

Bezpečnosť

Prípravok **Airstpexx** nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii odbornému užívateľovi na požiadanie. Len pre profesionálne použitie. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Relevantné riziko a bezpečnostné vety sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Odporúčame Vám náš bezpečnostný koncept P3- Bezpečnosť prvoradá ako aj pomoc pri zaškolení vašich pracovníkov pri bezpečnom narábaní s čistiacimi prostriedkami a dezinfekciou. V prípade nejasností Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Prípravok **Airstpexx** je určený výlučne na priemyselné použitie. Tu uvedené údaje o charakteristike zodpovedajú zákonným ustanoveniam, ktoré mali platnosť v čase vydania tohto listu. Údaje o zložení, pôsobení, koncentrácii a použití nie sú právne záväznými príslubmi určitých vlastností alebo schopností pre nejaký konkrétny prípad použitia a pre množstvo možných vplyvov pri použití nášho výrobku a nezbavujú spotrebiteľa vlastných skúšok a zodpovedajúcich preventívnych opatrení. Podľa potreby je nutné brať ohľad na prípadné existujúce ochranné priemyselné práva. Pri zmene právnych nariadení budú výstražné značky a údaje na baleniach, prípadne etiketách bezodkladne prispôbované novým požiadavkám.

(verzia február 2013)